

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」제14조의 규정에 의거 “래오탱S40”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제22-09호	래오탱S40	경량 : 1등급 중량 : 4등급	2022.06.17 ~ 2027.06.16

2. 인정업체 주소 : 주소 : 충북 음성군 감곡면 오갑길 192번길 27

상호 : 래오탱미칼(주)

대표자 : 송종근

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두 겹	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm 이상	210 mm 이상	【마감모르타르(40 mm) 이상】 + 【1차모르타르(30 mm) 이상】 + 【래오탱S40 완충재(40 mm)】 + 【콘크리트슬래브(210 mm) 이상】

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : 주택성능연구개발센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 06월 17일

 한국토지주택공사 사장